



- LEGENDA:
- Oprawa oświetlenia awaryjnego EW1, cert. CNBOP, min. 1h, 1W, jednostronna
 - Oprawa oświetlenia awaryjnego EW2, cert. CNBOP, min. 1h, 1W, dwustronna
 - Oprawa oświetlenia awaryjnego EW, cert. CNBOP, min. 1h, 1W, jednostronna z grzałką
 - Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1, cert. CNBOP, min. 1h, IP65, oprawa jednofunkcyjna, 2W, min. 270 lm
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L1, 16W, 155mm, IP44, min. 2090lm, 4000K
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L2, 17W, 225mm, IP44, min. 2460lm, 4000K
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L3, 27W, 1175mm, IP66, min. 5090lm, 4000K
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L4, 65W, 1175mm, IP66, min. 11375lm, 4000K
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L5, 26W, 600x600mm, IP44, min. 3300lm, 4000K, podtynkowa
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L6, 36W, 600x600mm, IP44, min. 4500lm, 4000K, podtynkowa
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L7, 36W, 600x600mm, IP44, min. 4500lm, 4000K, natynkowa
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L8, 40W, 600x600mm, IP44, min. 5000lm, 4000K, podtynkowa
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L9, 11W, IP44, 1390lm, 4000K, oprawa ścienna
 - Oprawa oświetlenia podstawowego L13, 11W, IP54, 4000K, oprawa ścienna
 - Łącznik pojedynczy brygosczełny IP44
 - Łącznik pojedynczy
 - Łącznik schodowy
 - Łącznik podwójny (świecznikowy)
 - Łącznik krzyżowy
 - Czujnik ruchu 360 st z nastawą czasu
 - Czujnik ruchu 110 st z nastawą czasu

W trakcie opracowania