






















LEGENDA:

-  Oprawa oświetlenia awaryjnego EW1, cert. CNBOP, min. 1h, 1W, jednostronna
-  Oprawa oświetlenia awaryjnego EW2, cert. CNBOP, min. 1h, 1W, dwustronna
-  Oprawa oświetlenia awaryjnego EW, cert. CNBOP, min. 1h, 1W, jednostronna z grzałką
-  Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1, cert. CNBOP, min. 1h, IP65, oprawa jednofunkcyjna, 2W, min. 270 lm
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L1, 16W, 155mm, IP44, min. 2040lm, 4000K
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L2, 13W, 225mm, IP44, min. 2410lm, 4000K
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L3, 27W, 1175mm, IP66, min. 5090lm, 4000K
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L4, 65W, 1175mm, IP66, min. 11375lm, 4000K
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L5, 26W, 600x600mm, IP44, min. 3300lm, 4000K, podtynkowa
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L6, 36W, 600x600mm, IP44, min. 4500lm, 4000K, podtynkowa
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L7, 36W, 600x600mm, IP44, min. 4500lm, 4000K, natynkowa
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L8, 40W, 600x600mm, IP44, min. 5000lm, 4000K, podtynkowa
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L9, 11W, IP44, 1390lm, 4000K, oprawa ścienna
-  Oprawa oświetlenia podstawowego L13, 11W, IP54, 4000K, oprawa ścienna
-  Łącznik pojedynczy brygoszczelny IP44
-  Łącznik pojedynczy
-  Łącznik schodowy
-  Łącznik podwójny (świecznikowy) brygoszczelny IP44
-  Łącznik krzyżowy
-  Czujnik ruchu 360 st z nastawą czasu
-  Czujnik ruchu 110 st z nastawą czasu

W trakcie opracowania